

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2025. (.....) rendelete
a településkép védelméről szóló 33/2017. (XII. 21.) rendelet módosításáról**

[1] A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a Portálprogram ajánlásainak jogszabályi szintű rögzítése, egyes esetekben a településképi bejelentés egyszerűsítése.

[2] Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 225. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 70. § a) pontja alapján, az állami főépítész véleményét figyelembe véve, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 5) pontjában biztosított jogkörében a Környezetvédelmi és Településképi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A településkép védelméről szóló 33/2017. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 5. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:

„**1. Céger, cégtábla, cégfelirat:** az építmény, helyiség (csoport) rendeltetésére, jellemzésére utaló, azt megjelenítő, a homlokzaton síkban vagy konzolosan elhelyezett, közterületről látható feliratos, rajzos vagy figurális épülettartozék, melynek gyűjtőfogalma: Hirdetőberendezés.”

2. §

A R. 5. § a következő 10/a. ponttal egészül ki:

„**10/a. Kirakatportál:** az épület földszinti, üzleti, szolgáltatási, vendéglátási rendeltetéshez tartozó nyílászárók.”

3. §

A R. 5. § 18. pontja helyébe következő rendelkezés lép:

„**18. Téliestített terasz:** olyan nem állandó jellegű, közterületen, vendéglátás céljára létesített tartózkodó tér, ami az épülettől független filigrán megjelenésű tartószerkezettel, átlátható, minősített szerkezet (pl. üveg) oldalakkal rendelkezik, fedése a homlokzatra szerelt mozgatható árnyékolószerkezet.”

4. §

A R. 5. § 18/a. pontja helyébe következő rendelkezés lép:

„**18/a. Szezonális terasz:** olyan nem állandó jellegű, közterületen, vendéglátás céljára létesített tartózkodó tér, ami nem számít helyiségnek.”

5. §

A R. 18. § (1) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

„e) meglévő épület kő vagy téglá anyagú homlokzati felületeinek átszínezése, lefestése tilos;”

6. §

A R. 18. § (2) bekezdés a következő f), g) és h) ponttal egészül ki:

„f) a homlokzat köelemeit (lábazat, konzol, erkély, stb.) nem szabad festeni,

g) a kőlábazat nem burkolható, az eredeti lábazat helyreállítandó,

h) a közterületről látható meglévő pince-, alagsor lejárattvédő építményeket az érintett homlokzati szakasz felújításával egyidejűleg az épület arculatához illeszkedő módon át kell alakítani homlokzattól nem kiálló módon. Új, az épületek homlokzati síkja elé nyúló (kiugró) pince-, alagsor lejárattvédő építmény nem alakítható ki.”

7. §

A R. 18. § (3) b) pontja helyébe következő rendelkezés lép:

„b) Utcai homlokzaton és védett épület udvari homlokzatán a nyílászárók cseréje rendeltetési egységenként az építéskori, eredetivel azonos módon és anyaghasználattal történhet. Az épület egészére vonatkozó nyílászárócseréje egységesen, az eredeti épülethomlokzathoz illeszkedő, ritmus és formarend alapján, csak egységes színhasználattal történhet.”

8. §

A R. 18. § (3) bekezdés a következő ba) ponttal egészül ki:

„ba) Védett épületek nyílászárói hang- és hőszigetelő képességét a belső szárny cseréjével, átalakításával, felújításával és az üvegezés cseréjével lehet javítani.”

9. §

A R. 18. § (3) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

„e) Új épület, valamint meglévő épület bővítése, tetőtér-beépítése esetén a közterületről látható homlokzaton a külső árnyékolást építészeti egységen és azonos színhasználattal kell kialakítani.”

10. §

A R. 18. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A homlokzat kialakításának, átalakításának, a homlokzaton megjelenített tartalomnak az építészeti minőség elvét tükröznie kell. A gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemre tekintettel a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 1. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó szerencsejáték tartalom közterületről látható megjelenítése tilos.”

11. §

A R. 18. § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A homlokzat közterületről látható felületén graffiti eltávolításáról a tulajdonos gondoskodni köteles.”

12. §

A R. 19. § (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(2) Az épület közterületről látható homlokzatán – beleértve a közterületekről látható tetőzetet is:

- a) fűtési vagy mesterséges szellőzési célt szolgáló berendezés kültéri egysége, gáznemű égéstermék homlokzati kivezetője nem helyezhető el, kivéve a földszinti, csak utcai homlokzattal rendelkező portálok esetében: nyílászáró síkjába visszahúzottan, takart módon történő elhelyezését;
- b) épület-gépészeti, távközlési eszköz látható módon nem létesíthető;
- c) napelem, napkollektor, napelem-cserép világörökségi helyszín területén nem helyezhető el, egyéb területen csak az udvari tető- és homlokzati felületeken helyezhető el;
- d) árusító automata berendezés, csomagautomata nem helyezhető el;
- e) bankomat berendezés csak a kirakatportálba szerelten, vagy – kizárólag új épületnél - a falsíkba építetten létesíthető, színe a nyílászáró színéhez illeszkedjen;
- f) a név és címtáblákat, illetve a kaputelefonokat kapuzatonként egységes kialakítással kell elhelyezni, kulcsszéf nem szerelhető fel;
- g) új épület, épületrész építése, épület teljes vagy részleges homlokzat felújítása, portál átalakítása kivételével hűtési, és/vagy fűtési célt szolgáló berendezés kültéri egysége 2022. december 31-ig lehet kihelyezve, ez időpont után a berendezést kártérítési igény nélkül el kell távolítani;
- h) klímaberendezés kültéri egysége loggia, vagy erkély területén takartan elhelyezhető;
- i) loggia vagy erkély utólagos belátásgátló kialakítása csak élőnövényvel történhet.”

13. §

A R. 19. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Védett épület esetében a közüzemi szolgáltatások mérőszekrényei a homlokzaton látható módon nem helyezhetők el.”

14. §

A R. 15. Fejezet címe helyébe a következő lép:

„Kirakatportál, kirakatszekrény, dobozportál”

15. §

A R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) Kirakatportál:

- a) Meglévő kirakat átalakításánál vagy cseréjénél az épület eredeti építészeti kialakításától eltérő kirakatportálokat az építéskori tervek alapján, vagy az építéskori nyílások geometriai méreteinek figyelembevételével kell helyreállítani. A kirakatportál átalakításánál, cseréjénél igazodni kell anyaghasználat és szín tekintetében az épület többi kirakatportáljához az egységes megjelenés érdekében. Fehérszín, műanyag nem alkalmazható. Alkalmazható színek a felületkezelt fa színén kívül: RAL 1035 bézs, RAL 7015 sötétszürke, RAL 7032 kavicsszürke, RAL 7016 antracitszürke.
- b) Kirakatportálok átalakítása vagy cseréje történhet új, egységes koncepció alapján, az épület valamennyi kirakatportáljának egyidejű átalakítása, cseréje esetében.
- c) A kirakatportál üvegfelületét nem átlátszó felületű anyaggal, szerkezettel – fóliával, papírral, műanyaggal, festéssel, vagy más dekorációs felülettel, illetve rávetítéssel – takarni nem szabad. Nem átlátszó fólia, perforált fólia dekorációként legfeljebb az üvegfelület 10%-án alkalmazható. Az íves felső üvegmező nem burkolható tömör elemmel, felirat nem helyezhető el rajta.

- d) Homokfűvott, matt, átlátszatlan üvegfelület a kirakat üvegfelületének legfeljebb 30%-án alkalmazható.
 - e) A kirakatportált védő biztonsági berendezés csak átlátható rácsszerkezetként, vagy hagyományos (hullám profilos) redőnyként alakítható ki.
 - a. Meglévő hullám profilos redőny és 1945 előtti gazdag díszítésű rács megtartandó.
 - f) A kirakatportál biztonsági rácsának elhelyezését és kialakításának módját a kirakatportállal együtt kell megtervezni és megvalósítani:
 - fa) biztonsági rácsot a kirakatportál üvegfelületén belül kell felszerelni;
 - fb) a földszintről nyíló egyes rendeltetési egységek közterület felőli bejáratainak biztonsági rácsait elsősorban a bejárat belső síkján belül kell elhelyezni;
 - fc) új biztonsági rács felszerelése helyett ajánlott a minősített biztonsági üvegezés alkalmazása.
 - g) Kirakatportálon kívül és az üveg síkjától 1 méteren belül nem helyezhető el nagyméretű képernyőjű műsorszóró berendezés, ledfal. A berendezés nem lehet a portál felületének 30 %-nál nagyobb.
 - h) Kirakatportál üvegsíkjától 50 cm-en belül sem helyezhető el természetes kép (pl. ételfotó, stb.), fotó, fotorealistikus ábrázolás.
 - i) Villódzó, mozgó, az épület közterületi megjelenését értelmezhetetlenné tevő vagy zavaró, káprázást okozó fény, a lakókörnyezetet zavaró hatású világító vagy műsorszóró berendezés, futófényes hirdetőberendezés kirakatportálban sem alakítható ki.
 - j) Az árnyékolót a kirakat portál felett, az osztópárkány alatt, egy épületen belül összefogottan, egységesen kell kialakítani, elsősorban ollókaros napellenző szerkezettel. Az árnyékoló nem takarhat épületdíszet, nem nyúlhat a kapuzat elé, nem keresztezhet rizalitot, nyílást. Ahol ez műszakilag nem alakítható ki, ott a nyílásba integráltan lehet az árnyékolót elhelyezni. Az árnyékolók színe az épület homlokzatához illeszkedő, épületen belül egységes színvilágú lehet. Az árnyékoló felületén csak az üzlethelyiség neve jelenhet meg.
 - k) A megrongálódott, elhasználódott, kifakult árnyékolót le kell szerelni.
- (2) Kirakatszekrény:
- a) Kirakatszekrény a homlokzatok közterület felőli falfelületén, az előkert kerítésén, illetve az előkertben nem helyezhető el.
 - b) Az épület kapualjában, belső udvari homlokzatán, passzázsban, falra, vagy fal elé kirakatszekrényt csak egységes terv alapján és akkor szabad elhelyezni, ha annak mérete és szerkezeti kialakítása az épület falazatának építészeti részletképzését, építéskori falfestését és falfestményeit, művészi felületképzését (gipszstukkó, dombormű, faragvány stb.) nem takarja el, illetőleg azt figyelembe veszi.
 - c) Meglévő kirakatszekrény nem alakítható át, a felületének legfeljebb 10%-án alkalmazható takarás (fólia, perforált fólia, stb.) hirdető felületként nem hasznosítható, hirdetőberendezések nem helyezhetők el a felületén.
- (3) Dobozportál:
- a) új dobozportál nem alakítható ki;
 - b) meglévő faszerkezetű dobozportál felújítása során a fa felületének anyagszerűségét meg kell jeleníteni;
 - c) az építészeti értékkel bíró dobozportál átalakítható, a többi elbontandó;
 - d) dobozportál felületének legfeljebb 10%-án alkalmazható takarás (fólia, perforált fólia, stb.);
 - e) alkalmazható színek a felületkezelt fa színén kívül: RAL 1035 bézs, RAL 7015 sötétszürke, RAL 7032 kavicsszürke.

(4) A használaton kívüli kirakatportál, kirakatszekrény, dobozportál esztétikus megjelenéséről, igényes fenntartásáról, tisztántartásáról, karbantartásáról, a felületén lévő graffiti eltávolításáról a tulajdonosa gondoskodni köteles.”

16. §

A R. 16. Fejezet címe helyébe a következő lép:

„16. Hirdetőberendezések: cégér, cégtábla, cégfelirat”

17. §

A R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Cégér, cégtábla, cégfelirat elhelyezése:

- a) épületen csak olyan hirdetőberendezés helyezhető el, mely az épületben lévő rendeltetési egységre, illetőleg az abban folytatott tevékenységre vonatkozik;
- b) az épület udvarában, vagy emeletén lévő helyiséget, rendeltetési egységeket jelző hirdetőberendezés csak akkor helyezhető el, ha az épület közterületi homlokzati kialakítása és a már elhelyezett cégérek, cégtáblák, cégfeliratok együttes megjelenése nem hat zsúfoltnak, vagy zavaróan soknak, és az elhelyezés az épület homlokzati struktúrájához illeszkedik;
- c) az udvari üzlethelyiségeket jelző hirdetőberendezések csak összevontan, egy szerkezeten helyezhetők el, a b) pont feltételeinek betartása mellett;
- d) az elhelyezéssel érintett épület homlokzatán – a szomszédos épületek összefüggő homlokzatainak figyelembevételével – a hirdetőberendezések összehangoltan létesítendőek, legalább az elhelyezési magasságok, a betűmagyságok, a színvilág tekintetében;
- e) a hirdetőberendezés természetes képeket (pl. ételfotókat, stb.), fotókat, fotorealisztikus ábrázolást, a környezettől és az épület homlokzati színétől idegen – indokolatlanul elütő, vagy erős – színeket nem tartalmazhat;
- f) a megvilágítást szolgáló elektromos vezeték csak a berendezésen belül és rejtetten helyezhető el, az épület falán kívül kábelcsatornában nem vezethető;
- g) a térfigyelő kamerák közterületre való rálátását nem akadályozhatja;
- h) villódzó, mozgó, káprázást okozó fény vagy futófényes hirdetőberendezés homlokzaton nem helyezhető el;
- i) a hirdetőberendezések belső megvilágítása legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű lehet;
- j) a hirdetőberendezések fényerejének automatikusan változtathatónak kell lennie, nappali fényereje nem haladhatja meg a 6000 nit maximális értéket, naplemente után, éjszaka az 1500 nit maximális értéket;
- k) a hirdetőberendezések felülete fényvisszaverő anyagból nem készülhet;
- l) a hirdetőberendezések közúti jelzéseket, azokkal összetéveszthető ábrákat, feliratokat, fényeket, továbbá a közúti jelzéstechnikában alkalmazottal megegyező vagy ahhoz hasonló színeket nem tartalmazhatnak.

(1a) Meglévő hirdetőberendezés átalakítása, megjelenésének megváltoztatása esetén az új hirdetőberendezés elhelyezésére vonatkozó előírásokat be kell tartani.

(2) Falsíkkal párhuzamos cégtábla, cégfelirat:

- a) legfeljebb a földszint szintmagasságában helyezhető el;
- b) a homlokzati falsíkon, vagy azzal párhuzamosan a kirakatportál szerkezetén kívül csak önálló betűkből álló, szerelt vagy festett cégfelirat helyezhető el, továbbá egységenként 1 db cégtáblát, ami legfeljebb 0,5 m²-es fém, kerámia, áttetsző anyagú (üveg vagy plexi) vagy krétával írható palatábla;

- c) a homlokzati falsíkkal párhuzamos, táblaszerű cégtábla, cégfelirat méretkorlátozás nélkül kizárólag a kirakatportál felületén helyezhető el, a 20. § (1) b), c) pontjában az üvegfelületre előírtak figyelembevételével;
 - d) az a) és c) pont szerinti kialakítás szervesen illeszkedjen a homlokzat meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyen az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.
 - e) a cégfelirat legfeljebb 30 cm magasságú, önálló betűkből álló felirat lehet. Elhelyezése során a csatlakozó épületelemektől a betű harmadának megfelelő távolságot kell tartani.
 - f) a cégfelirat épületdísz, tagozatot, utcatáblát nem takarhat;
 - g) cégfelirat táblaszerű háttérrel, dobozzal nem alakítható ki, közvetlenül a homlokzatra kell szerelni. Sínes rögzítés megengedett, a sínt a homlokzat színére kell lefesteni
- (3) A falsíkra merőleges cégér:
- a) legfeljebb a földszint szintmagasságában helyezhető el úgy, hogy a felső emeleti szintek, és a szomszédos épületek rendeltetésszerű használatát ne zavarja;
 - b) mérete nem lehet nagyobb:
 - ba) egyoldali felülete 0,5 m²-nél,
 - bb) a homlokzati falsíktól számított kinyúlása 1,0 m-nél,
 - bc) szerkezeti vastagsága 0,1 m-nél.
 - c) a cégérek elhelyezési magassága épületen belül azonos legyen, a térfigyelő kamerák látószögébe nem takarhat bele, az épület díszítőelemeit nem károsíthatja, tilos a kapura, kapuzatra helyezni;
 - d) utcai homlokzattal nem rendelkező üzletek közösen a kapu két oldalán elhelyezett hirdetőberendezésen való felsorolása, valamint üzletközpontok, szállodák, illetőleg kulturális rendeltetési egységek cégéreinek elhelyezése esetén a ba) pont szerinti méret legfeljebb 1,5 m²-ig növelhető, a homlokzat architektúrájához illeszkedő módon;
 - e) földszinti utcai helyiséggel rendelkező kereskedelmi üzlethelyiséghez, vendéglátóhelyhez, szolgáltató tevékenységhez valamint közönségforgalmú irodahelyiségekhez tartozóan, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 darab, saroképület mindkét utcára néző helyisége esetén homlokzatonként 1-1 darab helyezhető el.
- (4) A jelen rendeletnek nem megfelelő, vagy avult cégér, cégtábla, cégfelirat eltávolítandó:
- a) épület vagy a rendeltetési egység homlokzatának átalakítása, helyreállítása, felújítása, rendeltetésének megváltoztatása esetén,
 - b) a hirdetett tevékenység megszűnésével egy időben a fal helyreállítása mellett.
- (5) Címtábla:
- a) felülete a 0,10 m²-t nem haladhatja meg;
 - b) anyaga kizárólag fém vagy áttetsző felületű (üveg vagy plexi) lehet;
 - c) elsődlegesen a kapubéltben helyezhető el, amennyiben ez nem lehetséges, a kapu két oldalán, a falpilléren;
 - d) egy épületben több címtábla összevontan, anyagban és méretben egymáshoz, továbbá a kapuzat architektúrájához illeszkedően helyezhető el.
- (6) Kizárólag kulturális intézményre, szolgáltatóra (pl. színház, múzeum, filmszínház, stb.) vagy kulturális szolgáltatásra (pl. kiállítások, egyéb kulturális rendezvények, stb.) figyelmet felhívó, nem tábla jellegű kialakítású felirat, molinó méretkorlátozás nélkül, de környezetébe illően helyezhető el.
- (7) Intézmények épületén, kerítésén a tevékenységükből adódó hirdetmények, tájékoztatási kötelezettségük teljesítéséhez szükséges hirdető doboz elhelyezhető, melynek az épület

architektúrájához, a kerítés megjelenéséhez illeszkednie kell, melynek mérete nem lehet nagyobb, mint 2,00 m².

(8) Kapu bélletében hirdetőberendezés, hirdetés, kirakatszekrény nem helyezhető el, kivéve az (5) szerinti címtáblát, kapucsengőt.

(9) A hirdetőberendezések elhelyezésénél a homlokzat tagolását, a tagozatok, díszítőelemek elrendezését figyelembe kell venni.

(10) A hirdetőberendezések a lehető legkisebb felületet takarhatják a homlokzaton. Az épület tagozatai, díszítőelemei nem takarhatóak el hirdetőberendezéssel.

(11) Rendeltetési egységenként a nyílászáró kontúrján kívül csak az önálló betűkből álló cégfelirat, 1 db cégtábla és 1 db cégér szerelhető fel, kivéve a (3) e) bekezdésben foglaltakat.

(12) Művészeti értékkel bíró, egyedi hirdetőberendezések a főépítész szakmai véleménye alapján eltérően létesíthetők.”

18. §

A R. 21/B. § (7) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) évente és egyhuzamban, a téli időszakban szeptember 1. és április 30. között és legfeljebb 180 nap időtartamra, ideiglenes jelleggel a vendéglátó terasz téliesítése megengedett, ha:”

19. §

A R. 21/B. § pontja a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A (7) d) pontban meghatározott időszak elteltével a szezonális terasz téliesítését meg kell szüntetni, a függőleges határoló felületét le kell bontani.”

20. §

A R. 28. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„k) Cégek, cég- és üzletjelzések épületen való elhelyezése, meglévő átalakítása.”

21. §

A R. 28. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„l) Napelem, napkollektor, napelem inverter, hőszivattyú, egyéb gépészeti berendezés épületen, áru- és pénzautomata továbbá szellőző-, klímaberendezés utcai homlokzaton való elhelyezése.”

22. §

A R. 28. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Egyszerű településképi bejelentési eljárás folytatható le a 11. melléklet szerinti hirdetőberendezések esetében.”

23. §

A R. 29. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az egyszerű településképi bejelentési eljárást a gazdálkodó szervezet ügyfél bejelentés formájában elektronikus úton – természetes személy elektronikus úton vagy papír alapon is – kezdeményezheti a 10. számú melléklet szerint hiánytalanul kitöltött nyomtatványon vagy azzal megegyező tartalommal benyújtott elektronikus űrlapon.”

24. §

A R. 29. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül:

„(13) Védett területen lévő, vagy helyi védett épületet érintő tevékenység esetén jogosultsággal rendelkező örökségvédelmi szakértő nyilatkozatát kell csatolni arról, hogy a tervezett tevékenység védett értéket érint-e.”

25. §

A R. a következő 23/A. Fejezettel egészül ki:

„23/A. A településkép rendjének megsértése

31/A. § (1) Aki a településkép védelméről szóló 33/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 18. § (6) bekezdése szerint tiltott szerencsejáték tartalmát épület homlokzatán közterületről látható módon megjelenít, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.”

26. §

A R. 9. melléklet I. Fejezete a következő 12. ponttal egészül ki:

„12. 1950 előtt épült épület tetőfelújítása esetén tartószerkezeti és faanyagvédelmi szakértői vélemény”

27. §

A R. ezen rendelet 1. melléklete szerinti 10. melléklettel egészül ki.

28. §

A R. ezen rendelet 2. melléklete szerinti 11. melléklettel egészül ki.

29. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2025. 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2025. augusztus 25.

Soproni Tamás
polgármester

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet az önkormányzat hivatalos honlapján www.terezvaros.hu napján
kihirdetésre került.

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

10. MELLÉKLET a 33/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
Bejelentőlap egyszerű településképi bejelentéshez

BEJELENTŐ	neve					
	címe					
	tel./e-mail					
	(aláhúzandó)	tulajdonos	bérlő	közös képviselő	egyéb:	

ÉRINTETT INGATLAN	címe				
	(albetét) helyrajzi száma				
	védettség (aláhúzandó)	fővárosi	kerületi	nincs	

A HIRDETŐ-BERENDEZÉS KIALAKÍTÁSA (a választott lehetőség aláhúzandó)	HIRDETŐBERENDEZÉS SZÍNE	RAL 1035 BÉZS	RAL 7015 SÖTÉTSZÜRKE	RAL 7016 ANTRACIT	RAL 7032 KAVICSSZÜRKE
	CÉGÉR TÍPUSA	"A" típus			"B" típus
	FELIRAT BETŰTÍPUSA	Circular	Plus Jakarta Sans	Kadwa	Rakkas
	FELIRAT SZÍNE	RAL 1035 BÉZS		RAL 7015 SÖTÉTSZÜRKE	RAL 7016 ANTRACITSZÜRKE
		RAL 7016 UMBRASZÜRKE		RAL 7031 GYÖNGYHÁZ-EGÉRSZÜRKE	RAL 7032 KAVICSSZÜRKE
		RAL 9002 SZÜRKÉSFEHÉR		RAL 9003 SZIGNÁLFEHÉR	
	FELIRAT HELYE A CÉGÉREN	"A" VARIÁCIÓ	"B" VARIÁCIÓ	"C" VARIÁCIÓ	"D" VARIÁCIÓ
	CÉGFELIRAT TOKOSZTÓN ELHELYEZÉSRE KERÜL*	IGEN			NEM
	CÉGTÁBLA ELHELYEZÉSRE KERÜL	IGEN			NEM
	A CÉGTÁBLA MÉRETE**	SZÉLESSÉG: cm			MAGASSÁG: cm

*A CÉGFELIRAT SZÍNE, BETŰTÍPUSA CSAK A CÉGÉR KIVÁLASZTOTT PARAMÉTEREIVEL MEGEGYZŐ LEHET

**A CÉGTÁBLA SZÍNE, BETŰTÍPUSA CSAK A CÉGÉR KIVÁLASZTOTT PARAMÉTEREIVEL MEGEGYZŐ LEHET

BEJELENTETT TEVÉKENYSÉG RÖVID LEÍRÁSA, TERVEZETT IDŐTARTAMA	
--	--



FŐÉPÍTÉSZI VÉLEMÉNY (hivatal tölti ki)	
--	--

Az egyszerű bejelentéshez fotót kell csatolni a homlokzatról a tervezett hirdetőberendezések helyének feltüntetésével!

Budapest,

.....
bejelentő

11. MELLÉKLET a 33/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Az egyszerű településképi bejelentés esetén választható hirdetőberendezések jellemzői**1. A HIRDETŐBERENDEZÉS SZÍNE:**A) RAL 1035 BÉZS **CÉGÉR ALAPSZÍN**B) RAL 7015 SÖTÉTSZÜRKE **CÉGÉR ALAPSZÍN**C) RAL 7016 ANTRACITSZÜRKE **CÉGÉR ALAPSZÍN**D) RAL 7032 KAVICSSZÜRKE **CÉGÉR ALAPSZÍN****2. A CÉGÉR TÍPUSA****A) TÍPUS****B) TÍPUS****3. A HIRDETŐBERENDEZÉS FELIRATÁNAK BETŰTÍPUSA**

A) Circular

HIRDETŐBERENDEZÉS

B) Plus Jakarta Sans

HIRDETŐBERENDEZÉS

C) Kadwa

HIRDETŐBERENDEZÉS

D) Rakkas

HIRDETŐBERENDEZÉS

4. A HIRDETŐBERENDEZÉS FELIRATÁNAK SZÍNE

A) RAL 1035 BÉZS

CÉGÉRFELIRAT

B) RAL 7015 SÖTÉTSZÜRKE

CÉGÉRFELIRAT

C) RAL 7016 ANTRACITSZÜRKE

CÉGÉRFELIRAT

D) RAL 7016 UMBRASZÜRKE

CÉGÉRFELIRAT

E) RAL 7031 GYÖNGYHÁZ-EGÉRSZÜRKE

CÉGÉRFELIRAT

F) RAL 7032 KAVICSSZÜRKE

CÉGÉRFELIRAT

G) RAL 9002 SZÜRKÉSFEHÉR


CÉGÉRFELIRAT

H) RAL 9003 SZIGNÁLFEHÉR

CÉGÉRFELIRAT

5. A FELIRAT HELYE A CÉGÉREN

Felirat helyének méretezése, felirat helyének variációi:



6. CÉG FELIRAT ELHELYEZÉSE

Lehetőség van a kirakatportál tokosztó szerkezetén cégfelirat elhelyezésére. A felirat háttérének, betűtípusának, a betű színének meg kell egyeznie a cégér kiválasztott paramétereivel. A csatolt fotón ábrázolni kell a feliratot. (A pontos szöveget és helyet.)

7. CÉGTÁBLA ELHELYEZÉSE

Lehetőség van 1 db, legfeljebb 0,5 m² méretű cégtábla elhelyezésére a homlokzaton. A cégtábla háttérének, betűtípusának, a betű színének meg kell egyeznie a cégér kiválasztott paramétereivel. A csatolt fotón ábrázolni kell a cégtáblát. (A pontos szöveget és a helyét a homlokzaton méretekkel.)